

Centro-H-APB



Krátká informace

Větrací prvek s elektricky poháněnou regulací vlhkosti, na povrch s protipožární kovovou uzavírací klapkou pro systém Centro-ER pro centrální ventilaci.

Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0188

Technické údaje

Provedení	elektrický
Průtok	20 m ³ /h / 60 m ³ /h
Min. průtok	30 m ³ /h
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	3,5 W
I _{Max}	0,9 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Druh systému	centrální
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,49 kg
Hmotnost s obalem	2,03 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Šířka	236 mm
Výška	236 mm
Hloubka	217,5 mm
Šířka s obalem	255 mm
Výška s obalem	340 mm
Hloubka s obalem	255 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Čas doběhu	6 min (Možnost doběhu při použití volitelného spínače (např. spínače světla))

Centro-H-APB

Akustický tlak	26 dB(A) / 33 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841883

Výkres [mm]

