

DAR 71/4-1 Ex



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 710, v nevybušném provedení, jmenovitý příkon 2,2 kW, medium plyn

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Odvětrávání, Průmyslová hala

Typové číslo

0073.0350

Technické údaje

Provedení	Varianta motoru 1
Průtok	19.568 m ³ /h
Počet otáček	1.440 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	2.200 W
I _{Jmen}	5,5 A
I _{Max}	4,8 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Potrubní připojení
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	šedá
Hmotnost	52 kg
Hmotnost s obalem	70 kg
Jmenovitá světlost	710 mm
Šířka	810 mm
Výška	520 mm
Hloubka	810 mm
Šířka s obalem	860 mm
Výška s obalem	600 mm
Hloubka s obalem	860 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G
EX-označení podle normy	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

DAR 71/4-1 Ex


Druh provozu	S1
PTC DIN 44082	M 100
Teplotní třída	T4
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799733508

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	66	77	93	91	92	90	87	82	98

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



DAR 71/4-1 Ex

Výkres [mm]

