

DDEx 500



Krátká informace

Spínač podle rozdílu tlaků ke stanovení tlakové difference dvou hodnot tlaku v rozsahu 0 - 500 Pa

Typové číslo

0157.0302

Technické údaje

Napájecí napětí	24 V AC / DC
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	4 W
I _{Jmen}	150 mA
Druh krytí	IP 66
Umístění	Trubka / Kanál
Materiál	Hliník
Barva	žlutá
Hmotnost	1,01 kg
Hmotnost s obalem	1,55 kg
Šířka	107 mm
Výška	180 mm
Hloubka	66 mm
Šířka s obalem	345 mm
Výška s obalem	185 mm
Hloubka s obalem	117 mm
Teplota okolí	-20 °C až 50 °C
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G / Ex II 2 D
EX-označení podle normy	II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66
Teplotní třída	T6
Ex-osvědčení	EPS 14 ATEX 1 657
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799573029