



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor pro vysoké teploty, jmenovitý příkon 0,25 kW, třífázový

Příklady použití

Obytné budovy, Průmyslové budovy, Průmyslové budovy

Typové číslo

0073.0012

Technické údaje

Průtok	3.341 m ³ /h
Počet otáček	1.460 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	250 W
I _{Jmen}	0,85 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Hliník / pozinkovaný plech
Materiál oběžného kola	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	30 kg
Hmotnost s obalem	30,5 kg
Konstrukční velikost	350 mm
Šířka	815 mm
Výška	540 mm
Hloubka	815 mm
Šířka s obalem	830 mm
Výška s obalem	600 mm
Hloubka s obalem	830 mm
Teplota média při I _{Max}	65 °C až 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 35/4


Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730125

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	48,2	61,9	68,1	72,9	73	69,5	64,6	53,9	77,7

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



DRD HT 35/4

Výkres [mm]

