

DRD H 50/4



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, jmenovitý příkon 1,5 kW, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna

Typové číslo

0073.0056

Technické údaje

Průtok	10.008 m³/h
Počet otáček	1.460 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	1.500 W
I _{Jmen}	3,1 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál oběžného kola	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	šedá
Hmotnost	80 kg
Hmotnost s obalem	86 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Šířka	760 mm
Výška	790 mm
Hloubka	760 mm
Šířka s obalem	1.040 mm
Výška s obalem	1.040 mm
Hloubka s obalem	1.035 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD H 50/4


Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730569

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	52	78	82	85	86	81	82	71	91

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



DRD H 50/4

Výkres [mm]

