

# DZF 35/4 BH



## Krátká informace

Stavebnicový systém Airotherm pro ohřev vzduchu, třífázový proud

## Příklady použití

Prodejna, Restaurace, Fitnescentrum, Pracoviště, Výstavní prostor

Typové číslo

0085.0031

## Technické údaje

Průtok	1.100 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.400 1/min
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	160 W
I <sub>Jmen</sub>	0,35 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A
Druh krytí	IP 55
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	8,2
Hmotnost s obalem	8,12 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka s obalem	440 mm
Výška s obalem	340 mm
Hloubka s obalem	440 mm
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850311

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA8</sub> , vysoký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67

## DZF 35/4 BH

$L_{WA8}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Výkres [mm]

