

DZF 35/6 BH



Krátká informace

Stavebnicový systém Airotherm pro ohřev vzduchu, třífázový proud

Příklady použití

Prodejna, Restaurace, Fitnescentrum, Pracoviště, Výstavní prostor

Typové číslo

0085.0030

Technické údaje

Průtok	650 m ³ /h
Počet otáček	900 1/min
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	85 W
I _{Jmen}	0,2 A
I _{Max}	0,2 A
Druh krytí	IP 55
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	8
Hmotnost s obalem	8,1 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka s obalem	440 mm
Výška s obalem	340 mm
Hloubka s obalem	440 mm
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850304

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA8} , vysoký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55

DZF 35/6 BH

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Výkres [mm]

