

DZS 30/84 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN300, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0042

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	900 m ³ /h / 1.800 m ³ /h
Počet otáček	715 1/min / 1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	40 W / 100 W
I _{Jmen}	0,1 A / 0,3 A
I _{Max}	0,1 A / 0,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	7,618 kg
Hmotnost s obalem	8,8 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Šířka	465 mm
Výška	465 mm
Hloubka	250 mm
Šířka s obalem	480 mm

DZS 30/84 B

Výška s obalem	480 mm
Hloubka s obalem	315 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940425


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA7} , nízký (dB(A))	17	34	40	41	44	43	34	19	49
L _{WA7} , vysoký (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76
L _{WA8} , nízký (dB(A))	21	37	39	41	43	42	34	19	48
L _{WA8} , vysoký (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.

Charakteristika



DZS 30/84 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

