



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN600, třífázový, nevýbušné provedení, médium: prach

Typové číslo

0094.0215

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	9.450 m ³ /h
Počet otáček	960 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	295 W
cosφ	0,65
I _{Jmen}	0,66 A
I _{max} při U _{Jmen}	1,32 A
Druh krytí	IP 64
Tepelná třída	F
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	pozink
Hmotnost	29,4 kg
Hmotnost s obalem	30,2 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Šířka	820 mm
Výška	820 mm
Hloubka	315,5 mm
Šířka s obalem	850 mm
Výška s obalem	850 mm
Hloubka s obalem	430 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 D
EX-označení podle normy	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

DZS 60/6 B Ex t


I_A/I_N	4,5
Čas t_A	290 sek
Druh provozu	S1
PTC DIN 44082	M 130
EU-osvědčení o zkoušce vzorku	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Teplotní třída	T200°C
Tepelná třída izolačních materiálů Th. Cl.	155 (F)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799942153

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7} , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78


L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika



DZS 60/6 B Ex t

Výkres [mm]



- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS