

ECA 100 ipro B



Krátká informace

Dvoustupňový malý ventilátor se pohybovým spínačem, DN100

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo

0084.0204


Technické údaje

Provedení	Hlásič pohybu
Průtok	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Počet otáček	2.100 1/min / 2.500 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-24,18 kWh/(m ² *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	6 W / 8 W
I _{Max}	0,06 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3/5 x 1,5 mm ²
Dosah hlídače pohybu	5 m
Vodorovný dosah hlídače pohybu	100 °
Svislý dosah hlídače pohybu	82 °
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,71 kg
Hmotnost s obalem	0,86 kg
Klapka	žádné
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	159 mm
Výška	159 mm
Hloubka	130 mm
Šířka s obalem	165 mm

ECA 100 ipro B

Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	145 mm
Teplota média při I_{Max}	40 °C
Čas doběhu	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Akustický tlak	27 dB(A) / 32 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842040

Charakteristika



- ① Výkonový stupeň 1
- ② Výkonový stupeň 2

ECA 100 ipro B

Výkres [mm]



① Vstup kabelu