

ER-APB 60 F



Krátká informace

Ventilátor na povrch s protipožární kovovou uzavírací klapkou pro odvětrání, průtok 61 m³/h, s fotobuňkou

Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0158

Technické údaje

Provedení	Spínání světlem
Průtok	61 m ³ /h
Počet otáček	1.250 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	–
SEC average	-19,51 kWh/(m ² *a)
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	21 W
I _{Max}	0,17 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Druh systému	lokální
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	2,13 kg
Hmotnost s obalem	2,69 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Protipožární ochrana	ano
Uzávěrací zařízení	integrována kovová uzavírací klapka s akčním členem
Připojovací průměr	75 mm / 80 mm
Šířka	236 mm
Výška	236 mm
Hloubka	217,5 mm
Šířka s obalem	255 mm
Výška s obalem	335 mm
Hloubka s obalem	255 mm

ER-APB 60 F

Teplota média při I_{Max}	40 °C
Čas doběhu	6 min
Zpoždění před sepnutím	50 s
Akustický tlak	43 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Číslo schválení	Z-51.1-45
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841586

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7} , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika



ER-APB 60 F

Výkres [mm]

