

# ER-AP 60 F



## Krátká informace

Ventilátor na povrch pro odvětrání, průtok 61 m<sup>3</sup>/h, s foto-  
buňkou

## Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0152

## Technické údaje

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Provedení                          | Spínání světlem                |
| Průtok                             | 61 m <sup>3</sup> /h           |
| Počet otáček                       | 1.250 1/min                    |
| Směr proudění vzduchu              | Odvětrání                      |
| Lze regulovat                      | -                              |
| SEC average                        | -19,51 kWh/(m <sup>2</sup> *a) |
| Napájecí napětí                    | 230 V                          |
| Kmitočet sítě                      | 50 Hz                          |
| Příkon                             | 21 W                           |
| I <sub>Max</sub>                   | 0,17 A                         |
| Druh krytí                         | IP X5                          |
| Síťový přívod                      | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| Umístění                           | Stěna / Strop                  |
| Způsob instalace                   | Na omítku                      |
| Druh systému                       | lokální                        |
| Materiál                           | Umělá hmota                    |
| Barva                              | bílá, jako RAL 9016            |
| Hmotnost                           | 1,94 kg                        |
| Hmotnost s obalem                  | 2,5 kg                         |
| Třída filtru                       | ISO Coarse 30 % (G2)           |
| Protipožární ochrana               | ne                             |
| Připojovací průměr                 | 75 mm / 80 mm                  |
| Šířka                              | 236 mm                         |
| Výška                              | 236 mm                         |
| Hloubka                            | 217,5 mm                       |
| Šířka s obalem                     | 255 mm                         |
| Výška s obalem                     | 285 mm                         |
| Hloubka s obalem                   | 255 mm                         |
| Teplota média při I <sub>Max</sub> | 40 °C                          |

# ER-AP 60 F

|                        |   |
|------------------------|---|
| Čas doběhu             | 6 min   |
| Zpoždění před sepnutím | 50 s  |
| Akustický tlak         | 40 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$ ) |
| Číslo schválení        | Z-51.1-42   |
| Balení                 | 1 kus   |
| Sortiment              | B   |
| GTIN (EAN)             | 4012799841524   |

## Oktávový akustický výkon

|                            | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA7}$ , vysoký (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 43     |

$L_{WA7}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

## Charakteristika



# ER-AP 60 F

Výkres [mm]

