

ERD V 35/4 Ex



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, jm. příkon 0,25 kW, jednofázový, pro aplikace v prostorech s nebezpečím výbuchu, medium: plyn

Příklady použití

Průmyslová hala, Průmyslové haly

Typové číslo

0073.0545

Technické údaje

Průtok	3.643 m ³ /h
Počet otáček	1.460 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	250 W
I _{Jmen}	1,75 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	šedá
Hmotnost	30 kg
Hmotnost s obalem	39 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka	800 mm
Výška	630 mm
Hloubka	800 mm
Šířka s obalem	810 mm
Výška s obalem	645 mm
Hloubka s obalem	810 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G
EX-označení podle normy	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

ERD V 35/4 Ex


Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Druh provozu	S1
PTC DIN 44082	M 100
Teplotní třída	T4
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799735458

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	43	71	73	76	74	71	70	65	81

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



Výkres [mm]

