

# ERK 100



## Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 100, 1-stupňový

## Příklady použití

Výrobna, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0173

## Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	130 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.200 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	25 W
Příkon	25 W
I <sub>Max</sub>	0,16 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Polypropylen
Hmotnost	1 kg
Hmotnost s obalem	1,28 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	171 mm
Výška	196 mm
Hloubka	238 mm
Šířka s obalem	208 mm
Výška s obalem	199 mm
Hloubka s obalem	245 mm
Teplota média	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799801733


# ERK 100

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5}$ , vysoký (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

$L_{WA5}$ = akustický výkon v dB pro volné sání.

## Charakteristika



## Výkres [mm]

