

ESR 16-2 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 160, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0711

Technické údaje

Průtok	430 m ³ /h
Počet otáček	1.960 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	35 W
I _{Jmen}	0,25 A
I _{Max}	0,35 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	12,4 kg
Hmotnost s obalem	13,92 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	380 mm
Výška	232 mm
Hloubka	447 mm
Šířka s obalem	400 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	555 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799807117

ESR 16-2 EC

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	34	45	43	43	42	41	36	32	50
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	40	45	49	51	44	46	41	33	55
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	40	51	58	63	66	65	60	55	70

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika



① Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

ESR 16-2 EC

Výkres [mm]

