

ET 20



Krátká informace

Typová řada ET

Příklady použití

Restaurace, Výstavní prostor, Kontejnery, Posluchárna, Škola

Typové číslo

0081.0501

Technické údaje

Průtok	450 m ³ /h
Počet otáček	1.330 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	35 W
I _{Jmen}	0,25 A
I _{Max}	0,25 A
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	2,7
Jmenovitá světlost	200 mm
Akustický tlak	51 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799815013


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA7} , vysoký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

ET 20

Charakteristika



- ① ETR 20
- ② ET 20

Výkres [mm]

- ① Uvnitř

