


EZD 30/4 B



Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 300, jednofázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0204

Technické údaje

Průtok	1.400 m ³ /h
Počet otáček	1.450 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	90 W
I _{Jmen}	0,45 A
I _{Max}	0,45 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	16,88 kg
Hmotnost s obalem	20,75 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Šířka	660 mm
Výška	660 mm
Hloubka	375 mm
Šířka s obalem	725 mm
Výška s obalem	725 mm
Hloubka s obalem	430 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus

EZD 30/4 B


Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799872047

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S5} (dB(A))	43	59	62	67	69	68	63	54	71

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika



EZD 30/4 B

Výkres [mm]

