



Krátká informace

Stěnová a podlahová výústka pro přívod a odvod z plastu, možnost připojení pro ohebný ventilační kanál, průměr: 100 mm, šířka x výška x hloubka: cca. 206 x 319 x 143 mm, obsah dodávky: 1 stěnová- /podlahová výústka, 2 samostatné adaptéry pro upevnění trubek (FFS-RA), 1 záslepka (FFS-D)

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Kancelář, Novostavba, Sanace

Typové číslo

0055.0875

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod / přívod
Max. průtok	45 m ³ /h
Průtok	15 m ³ /h / 30 m ³ /h / 45 m ³ /h (při 2,4 Pa / 9,8 Pa / 22 Pa (vč. nástěnné/stropní mřížky a filtru))
Materiál	Umělá hmota
Hmotnost	0,41 kg
Hmotnost s obalem	0,42 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Průměr	100 mm
Šířka	206 mm
Výška	319 mm
Hloubka	143 mm
Šířka s obalem	160 mm
Výška s obalem	330 mm
Hloubka s obalem	190 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799558750

FFS-WA

Výkres [mm]

