

PDH 15



Krátká informace

Přenosný ohřivač vzduchu, třífázový proud

Příklady použití

Pracoviště, Kontejnery, Garáž

Typové číslo

0082.0083

Technické údaje

Průtok	900 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Příkon	15.000 W
I _{Max}	10,8 A / 22 A
Druh krytí	IP X4
Elektrické zásuvkové připojení	CEE, 32A
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Hmotnost	18,4
Teplota okolí	40 °C
Topný výkon	7.500 W / 15.000 W
Akustický tlak	53 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799820833

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA1} , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA1}= celkový akustický výkon skleníkových ventilátorů nebo čističek vzduchu, volné sání i výtlak.

PDH 15

Výkres [mm]

