

PDH 5



Krátká informace

Přenosný ohřivač vzduchu, třífázový proud

Příklady použití

Pracoviště, Kontejnery, Garáž

Typové číslo

0082.0081

Technické údaje

Průtok	300 m ³ /h / 480 m ³ /h
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Příkon	5.000 W
I _{Max}	6,2 A / 7,3 A
Druh krytí	IP X4
Elektrické zásuvkové připojení	CEE, 16A
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Hmotnost	7,9
Teplota okolí	40 °C
Topný výkon	2.500 W / 5.000 W
Akustický tlak	38 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799820819

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA1} , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54

L_{WA1}= celkový akustický výkon skleníkových ventilátorů nebo čističek vzduchu, volné sání i výtlak.

PDH 5

Výkres [mm]

