



### Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 25 mm, délka 1000 mm, DN 100

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0592

### Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	0,9 kg
Hmotnost s obalem	1,27 kg
Připojovací průměr	100 mm
Vhodné pro jm. světlost	100 mm
Šířka	160 mm
Výška	160 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	165 mm
Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	8 dB
Vložený útlum při 500 Hz	14 dB
Vložený útlum při 1 kHz	31 dB
Vložený útlum při 2 kHz	52 dB
Vložený útlum při 4 kHz	36 dB
Vložený útlum při 8 kHz	27 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925927

# RSR 10-1

## Charakteristika



## Výkres [mm]

