



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 125

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0322

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,76 kg
Hmotnost s obalem	2,37 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka	1.120 mm
Výška	236 mm
Hloubka	236 mm
Šířka s obalem	1.190 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	270 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	7 dB
Vložený útlum při 250 Hz	13 dB
Vložený útlum při 500 Hz	24 dB
Vložený útlum při 1 kHz	41 dB
Vložený útlum při 2 kHz	45 dB
Vložený útlum při 4 kHz	29 dB
Vložený útlum při 8 kHz	28 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923220

RSR 12/50

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]





RSR 12/50

A	B	C	D	E
125	224	1.120	124,5	236