



### Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 150

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0313

### Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,8 kg
Hmotnost s obalem	1,79 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	212 mm
Výška	212 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	215 mm
Výška s obalem	220 mm
Hloubka s obalem	1.190 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	11 dB
Vložený útlum při 500 Hz	25 dB
Vložený útlum při 1 kHz	46 dB
Vložený útlum při 2 kHz	35 dB
Vložený útlum při 4 kHz	19 dB
Vložený útlum při 8 kHz	16 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923138

# RSR 15

## Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]





# RSR 15

A	B	C	D	E
150	200	1.120	149,5	250