



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 150

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0323

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,82 kg
Hmotnost s obalem	2,37 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	1.120 mm
Výška	262,5 mm
Hloubka	262,5 mm
Šířka s obalem	1.180 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	270 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	5 dB
Vložený útlum při 250 Hz	10 dB
Vložený útlum při 500 Hz	21 dB
Vložený útlum při 1 kHz	39 dB
Vložený útlum při 2 kHz	30 dB
Vložený útlum při 4 kHz	20 dB
Vložený útlum při 8 kHz	18 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923237

RSR 15/50

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]



RSR 15/50

A	B	C	D	E
150	250	1.120	149,5	262,5