



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 180

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0325

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	2,2 kg
Hmotnost s obalem	2,93 kg
Jmenovitá světlost	180 mm
Šířka	1.120 mm
Výška	292,5 mm
Hloubka	292,5 mm
Šířka s obalem	1.180 mm
Výška s obalem	310 mm
Hloubka s obalem	310 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	9 dB
Vložený útlum při 500 Hz	16 dB
Vložený útlum při 1 kHz	32 dB
Vložený útlum při 2 kHz	22 dB
Vložený útlum při 4 kHz	15 dB
Vložený útlum při 8 kHz	15 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923251

RSR 18/50

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]



RSR 18/50



A	B	C	D	E
180	280	1.120	179,5	292,5