



Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 25 mm, délka 1000 mm, DN 250

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0598

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	1,95 kg
Hmotnost s obalem	2,71 kg
Připojovací průměr	250 mm
Vhodné pro jm. světlost	250 mm
Šířka	310 mm
Výška	310 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	320 mm
Výška s obalem	350 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	1 dB
Vložený útlum při 250 Hz	3 dB
Vložený útlum při 500 Hz	7 dB
Vložený útlum při 1 kHz	19 dB
Vložený útlum při 2 kHz	18 dB
Vložený útlum při 4 kHz	9 dB
Vložený útlum při 8 kHz	13 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925989

RSR 25-1

Charakteristika



Výkres [mm]

