



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 250

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0317

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	2,9 kg
Hmotnost s obalem	2,74 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	312,5 mm
Výška	312,5 mm
Hloubka	1.170 mm
Šířka s obalem	315 mm
Výška s obalem	315 mm
Hloubka s obalem	1.180 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	8 dB
Vložený útlum při 500 Hz	19 dB
Vložený útlum při 1 kHz	37 dB
Vložený útlum při 2 kHz	18 dB
Vložený útlum při 4 kHz	12 dB
Vložený útlum při 8 kHz	12 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923176

RSR 25

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]





RSR 25

A	B	C	D	E
250	300	1.170	249,4	355