



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 280

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0328

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	4 kg
Hmotnost s obalem	5,44 kg
Jmenovitá světlost	280 mm
Šířka	413,5 mm
Výška	413,5 mm
Hloubka	1.170 mm
Šířka s obalem	430 mm
Výška s obalem	430 mm
Hloubka s obalem	1.205 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	8 dB
Vložený útlum při 500 Hz	16 dB
Vložený útlum při 1 kHz	33 dB
Vložený útlum při 2 kHz	15 dB
Vložený útlum při 4 kHz	11 dB
Vložený útlum při 8 kHz	12 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923282

RSR 28/50

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]



RSR 28/50

A	B	C	D	E
280	400	1.170	279,5	413,5