



### Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 315

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0329

### Technické údaje

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Provedení                | 50 mm zvukově izolační vrstva |
| Materiál                 | Hliník                        |
| Hmotnost                 | 3,43 kg                       |
| Hmotnost s obalem        | 4,5 kg                        |
| Jmenovitá světlost       | 315 mm                        |
| Šířka                    | 413,5 mm                      |
| Výška                    | 413,5 mm                      |
| Hloubka                  | 1.170 mm                      |
| Šířka s obalem           | 400 mm                        |
| Výška s obalem           | 400 mm                        |
| Hloubka s obalem         | 1.200 mm                      |
| Vložený útlum při 63 Hz  | 2 dB                          |
| Vložený útlum při 125 Hz | 3 dB                          |
| Vložený útlum při 250 Hz | 6 dB                          |
| Vložený útlum při 500 Hz | 12 dB                         |
| Vložený útlum při 1 kHz  | 25 dB                         |
| Vložený útlum při 2 kHz  | 11 dB                         |
| Vložený útlum při 4 kHz  | 8 dB                          |
| Vložený útlum při 8 kHz  | 11 dB                         |
| Vložený útlum celkem     |                               |
| Vložený útlum            |                               |
| Odhlučnění               | ano                           |
| Balení                   | 1 kus                         |
| Sortiment                | C                             |
| GTIN (EAN)               | 4012799923299                 |

# RSR 31/50

## Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]





# RSR 31/50

| A   | B   | C     | D     | E     |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 315 | 400 | 1.170 | 314,5 | 413,5 |