

# RSR 40/50



## Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 400

## Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0336

## Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	4,4 kg
Hmotnost s obalem	5,9 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka	513,5 mm
Výška	513,5 mm
Hloubka	1.170 mm
Šířka s obalem	530 mm
Výška s obalem	530 mm
Hloubka s obalem	1.180 mm
Vložený útlum při 63 Hz	
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	6 dB
Vložený útlum při 500 Hz	15 dB
Vložený útlum při 1 kHz	18 dB
Vložený útlum při 2 kHz	7 dB
Vložený útlum při 4 kHz	6 dB
Vložený útlum při 8 kHz	5 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923367

# RSR 40/50

## Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]





# RSR 40/50

A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5