



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložěním, délka: 1 000 mm, DN 80

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0310

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,3 kg
Hmotnost s obalem	1,2 kg
Jmenovitá světlost	80 mm
Šířka	129 mm
Výška	129 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	175 mm
Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	1.180 mm
Vložený útlum při 63 Hz	6 dB
Vložený útlum při 125 Hz	7 dB
Vložený útlum při 250 Hz	22 dB
Vložený útlum při 500 Hz	31 dB
Vložený útlum při 1 kHz	50 dB
Vložený útlum při 2 kHz	50 dB
Vložený útlum při 4 kHz	26 dB
Vložený útlum při 8 kHz	22 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923107

RSR 8

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]





RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	180