

# TM-V2A 12



## Krátká informace

Talířový ventil pro přívod i odvod, nerez, s vestavným kroužkem, DN125, pro větrání max. 60 m<sup>3</sup>/h

Typové číslo

0151.0375

## Technické údaje

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Směr proudění vzduchu   | Odvod a přívod vzduchu  |
| Průtok                  | 40 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h / 80 m <sup>3</sup> /h / 130 m <sup>3</sup> /h (Při 11 Pa / 23 Pa / 51 Pa / 139 Pa) |
| Materiál                | Nerez   |
| Barva                   | Nerez, kartáčovaná  |
| Hmotnost                | 0,27 kg   |
| Hmotnost s obalem       | 0,28 kg   |
| Vhodné pro jm. světlost | 125 mm  |
| Šířka                   | 170 mm  |
| Výška                   | 170 mm  |
| Hloubka                 | 52 mm   |
| Šířka s obalem          | 175 mm  |
| Výška s obalem          | 175 mm  |
| Hloubka s obalem        | 60 mm   |
| Akustický výkon         | 35 dB(A) / Při max. 130 m <sup>3</sup> /h   |
| Balení                  | 1 kus   |
| Sortiment               | C   |
| GTIN (EAN)              | 4012799513759   |

## Oktávový akustický výkon

L<sub>WA</sub>

Při max. 130 m<sup>3</sup>/h

# TM-V2A 12

Výkres [mm]

