

## GRD 31



## Krátká informace

Radiální střešní ventilátor s EC-motorem s integrovanou regulací pro konstantní tlak nebo konstantní průtok vzduchu, DN 315

## Příklady použití

Centrální odvětrání bytových domů v kombinaci s větracími prvky Centro.

Typové číslo

0087.0018

## Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost $\eta$	48,8 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	65,6
VSD požadováno	integrované VSD
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233
Typ.č.	0087.0018
$P_{BEP}$ / Průtok <sub>BEP</sub> / $P_{fs, BEP}$	0,255 kW / 1.690 m <sup>3</sup> /h / 432 Pa
$\eta_{BEP}$	1.102 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategoriích měření	Stanovení energetické efektivity bez pouzdra.
Akustický výkon <sub>L<sub>WA5</sub></sub>	74 dB(A)