

Duo Z-SE

Parametry

- Kontinuální výměna vzduchu pomocí integrovaného křížového protiproudého výměníku tepla.
- Podle potřeby lze nastavit jen přívod nebo jen odvod vzduchu. Se 2 integrovanými filtry G3, volitelně s filtrem M6.
- Opticky příjemný design.
- Pouzdro a stěnová pouzdra kompletně ze zvukově izolačního materiálu.
- Volitelné příslušenství vhodné pro různé tloušťky zdiva.

Komponenty lokálního větracího přístroje Duo s rekuperací tepla:

Nutné:

- Montážní sada Duo A-SE nebo AO-SE (na povrch) nebo Duo Z-SE nebo ZO-SE (pod omítku) obsahuje:
 - Ventilátory
 - Výměník tepla
 - Ovládání
 - Regulace
- Sada pro hrubou stavbu Duo A-SR nebo sada pro hrubou stavbu Duo Z-SR obsahuje:
 - Dvě stěnová pouzdra (Ø 125 mm vnější, Ø 90 mm vnitřní, délky 500 mm) z EPP vždy se dvěma ochrannými kryty
 - Duo A-SR: Vrtací šablona s centrováním
 - Duo Z-SR: Vestavný box (šířka x výška x hloubka: 830 x 417 x 93 mm) s integrovanou vrtací šablonou, přípojky pro ohebné trubky
- Kombinované hrdlo Duo KWS E (nerez, kartáčovaná) nebo Duo KWS W (nerez, bíle prášková)

Volitelné:

- Náhradní filtr Duo G3
- Pylový náhradní filtr Duo M6