

WRG 35-SE

Parametry

- Současný přívod i odvod vzduchu.
- Podle potřeby lze nastavit jen přívod nebo jen odvod vzduchu.
- Se 2 integrovanými filtry G4, volitelně F7.
- Žádné rušivé díly ve vnitřním prostoru, jen plochý pohledný kryt.
- Pouzdro a stěnový průchod kompletně ze zvukově izolačního EPP, zvláště vhodné pro obytné prostory a ložnice.
- Bez průvanu studeného vzduchu při vypnutém přístroji díky elektrickým venkovním klapkám.
- Pomocí volitelného příslušenství vhodné pro různé tloušťky zdiva.

Komponenty lokálního větracího přístroje WRG 35 s rekuperací tepla:

Nutné:

- Sada pro konečnou montáž WRG 35-SE
 - Kompletní ventilátorová jednotka s rekuperací tepla.
 - V dodávce i vnitřní kryt a dva filtry G4.
- Sada pro hrubou stavbu WRG 35-SR
 - Obsah dodávky: Stěnová trubka (3-dílná), 2 omítkové kryty, výztužný kříž s narážkou pro vodováhu a venkovní nerezový kryt s vrtací šablonou.
- Regulace ovzduší RLS 4 (AP = na povrch, UP = zapuštěná)
 - Řízení WRG 35 SE se provádí pomocí regulace ovzduší RLS 4.

Volitelné:

- Prodlužovací trubka WRG 35-VH
 - Obsah dodávky: Prodlužovací trubka, 2 dělicí můstky a hadička pro kondenzát.
- Vyrovnávací rám WRG 35-AR
- Náhradní filtr WRG 35-G4
- Náhradní filtr WRG 35-F7

