

Duo Z-SE

- Lokální větrací přístroj s vysoce efektivním entalpickým výměníkem tepla a s rozsahem průtoků vzduchu od 20 do 60 m³/h slouží pro řízenou ventilaci obytných prostorů dle potřeb.
- Se dvěma variantami přístrojů je možná jednoduchá povrchová montáž (Duo A/Duo AO) nebo nenápadná podomítková montáž (Duo Z/Duo ZO) pro ventilaci jednoho prostoru.
- Díky lokální instalaci v jedné místnosti odpadá instalace nákladného potrubí. Varianty Duo Z/Duo ZO nabízejí odvětrání nebo provětrání další místnosti pomocí potrubních přípojek. Z tohoto důvodu nabízí Duo ideální řešení větrání pro jakýkoli projekt rekonstrukce. Díky odpovídajícímu designu může být přístroj instalován i v pohledovém prostoru. Také umožňuje mnoho způsobů instalace i v prostorově omezených místech. Díky kompaktním rozměrům a malým a tím jednoduše proveditelným otvorům umožňuje především v omezeném prostoru bezproblémovou instalaci do stěny.
- Díky decentralizované instalaci ventilačních přístrojů může být ventilace nastavena individuálně pro větraný prostor. Průtok vzduchu lze volit manuálně ve třech stupních od 20 do 60 m³/h nebo v tichém režimu od 20 do 40 m³/h.
- Eko provoz: 20, 30, 60 m³/h v provozu přívodu nebo odvodu.
- Dále jsou k dispozici dva automatické programy. Ve vlhkostním programu bude průtok vzduchu nastavován v závislosti na vlhkosti odvodu a v programu kvality vzduchu v závislosti na kvalitě vzduchu v odvodu (VOC). Manuální zásah není zapotřebí, přístroj si automaticky reguluje optimální stav vzduchu.