

AKE/1



Kurzinformation

Steuerung AKE/1 inkl. 2 Stk. AKE FFT Feuchte- und Temperaturfühler (4m Kabel, bauseits verlängerbar auf max. 30m) zur vollautomatischen Kellerentfeuchtung in Verbindung mit verschiedenen Ventilatoren

Einsatzbeispiele

Keller, Garage, Vorratsraum, Abstellraum

Artikelnummer 0157.1683

Technische Daten

Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2 W
Maximalbelastung (induktive Last)	3 A
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Material	Kunststoff
Farbe	grau
Gewicht	0,6 kg
Gewicht mit Verpackung	0,8 kg
Breite	160 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	110 mm
Breite mit Verpackung	184 mm
Höhe mit Verpackung	100 mm
Tiefe mit Verpackung	286 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	5 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	401279998111

AKE/1

Maßzeichnung [mm]

