

Centro-H-APB



Kurzinformation

Elektrisch betriebenes feuchtegesteuertes Aufputz- Abluft- element Brandschutz-Metall-Absperrklappe für Centro-ER System zur Zentralentlüftung.

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0188

Technische Daten

Ausführung	elektrisch
Fördervolumen	20 m ³ /h / 60 m ³ /h
Mindestfördervolumen	30 m ³ /h
Luftrichtung	Entlüftung
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	3,5 W
I _{Max}	0,9 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	zentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,49 kg
Gewicht mit Verpackung	2,03 kg
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Breite mit Verpackung	255 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	255 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	6 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)

Centro-H-APB

Schalldruckpegel	26 dB(A) / 33 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841883

Maßzeichnung [mm]

