

# DRD V 50/4 Ex



## Kurzinformation

Radial-Dachventilator, vertikal ausblasend, Nennleistung 1,5 kW, Drehstrom, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Medium: Gas

## Einsatzbeispiele

Industriehalle, Gewerbehalle

Artikelnummer 0073.0550

## Technische Daten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fördervolumen                       | 9.950 m³/h                                 |
| Drehzahl                            | 1.460 1/min                                |
| Lauftradtyp                         | radial                                     |
| Drehzahlsteuerbar                   | ✓  |
| Reversierbarkeit                    | –  |
| Spannungsart                        | Drehstrom                                  |
| Bemessungsspannung                  | 400 V                                      |
| Netzfrequenz                        | 50 Hz                                      |
| Nennleistung                        | 1.500 W                                    |
| I <sub>Nenn</sub>                   | 3,3 A                                      |
| Schutzart                           | IP 55                                      |
| Wärmeklasse                         | F  |
| Polumschaltbar                      | –  |
| Einbauort                           | Dach                                       |
| Einbaulage                          | senkrecht                                  |
| Material                            | Stahlblech, verzinkt                       |
| Material Gehäuse                    | Stahlblech, verzinkt                       |
| Farbe                               | grau                                       |
| Gewicht                             | 86 kg                                      |
| Gewicht mit Verpackung              | 92 kg                                      |
| Nennweite                           | 500 mm                                     |
| Breite                              | 1.200 mm                                   |
| Höhe                                | 790 mm                                     |
| Tiefe                               | 1.200 mm                                   |
| Breite mit Verpackung               | 1.300 mm                                   |
| Höhe mit Verpackung                 | 1.485 mm                                   |
| Tiefe mit Verpackung                | 1.300 mm                                   |
| EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie | Ex II 2 G                                  |
| EX-Bezeichnung nach Norm            | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |

# DRD V 50/4 Ex


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ta-Umgebungstemperatur | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Betriebsart            | S1                   |
| PTC DIN 44082          | M 100                |
| Temperaturklasse       | T4                   |
| Verpackungseinheit     | 1 Stück              |
| Sortiment              | C                    |
| GTIN (EAN)             | 4012799735502        |

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 52    | 78     | 82     | 84     | 84    | 81    | 82    | 71    | 90     |

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie



## Maßzeichnung [mm]

