

DZD 30/84 A



Kurzinformation

Dachventilatoren EZD, DZD mit A-Motoren

Artikelnummer 0087.0434

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Fördervolumen | 580 m³/h / 1.500 m³/h |
| Drehzahl | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme | 33 W / 105 W |
| I _{Max} | 0,1 A / 0,28 A |
| Schutzart | IP 55 |
| Polumschaltbar | ✓ |
| Einbauort | Dach |
| Einbaulage | senkrecht |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 15 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5, hoch} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| L _{WA5, niedrig} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB