

DZF 35/4 BH



Kurzinformation

Airotherm Baukastensystem zur Luftherhitzung, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Geschäftsraum, Gaststätte, Fitnessraum, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0085.0031

Technische Daten

Fördervolumen	1.100 m ³ /h
Drehzahl	1.400 1/min
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	160 W
I _{Nenn}	0,35 A
I _{Max}	0,35 A
Schutzart	IP 55
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	8,2
Gewicht mit Verpackung	8,12 kg
Nennweite	350 mm
Breite mit Verpackung	440 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	440 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850311

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA8, hoch} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67

DZF 35/4 BH

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Maßzeichnung [mm]

