

DZF 35/64 BH



Kurzinformation

Airotherm Baukastensystem zur Luftherhitzung, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Geschäftsraum, Gaststätte, Fitnessraum, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0085.0033

Technische Daten

Fördervolumen	700 m³/h / 1.100 m³/h
Drehzahl	900 1/min / 1.400 1/min
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	125 W / 170 W
I _{Nenn}	0,4 A / 0,5 A
I _{Max}	0,4 A / 0,5 A
Schutzart	IP 55
Polumschaltbar	✓
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	10 kg
Gewicht mit Verpackung	11,39 kg
Nennweite	350 mm
Breite mit Verpackung	445 mm
Höhe mit Verpackung	335 mm
Tiefe mit Verpackung	445 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850335

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA8, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

DZF 35/64 BH

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA8} , niedrig (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Maßzeichnung [mm]

