

DZF 35/6 BH



Kurzinformation

Airotherm Baukastensystem zur Luftherhitzung, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Geschäftsraum, Gaststätte, Fitnessraum, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0085.0030

Technische Daten

Fördervolumen	650 m ³ /h
Drehzahl	900 1/min
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	85 W
I _{Nenn}	0,2 A
I _{Max}	0,2 A
Schutzart	IP 55
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	8
Gewicht mit Verpackung	8,1 kg
Nennweite	350 mm
Breite mit Verpackung	440 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	440 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850304

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA8, hoch} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55

DZF 35/6 BH

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Maßzeichnung [mm]

