

DZQ 60/126 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN600, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Werkstatt, Garage, Baucontainer, Lager-
raum

Artikelnummer 0083.0070

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	5.100 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Drehzahl	475 1/min / 940 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	155 W / 640 W
I _{Nenn}	0,42 A / 1,15 A
I _{Max}	0,35 A / 1,4 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	6
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	12
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	33,6
Gewicht mit Verpackung	28,18 kg
Nennweite	600 mm
Breite mit Verpackung	860 mm
Höhe mit Verpackung	440 mm
Tiefe mit Verpackung	860 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C

DZQ 60/126 B


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799830702

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7} , niedrig (dB(A))	37	58	63	72	73	72	66	55	60
L _{WA7} , hoch (dB(A))	52	64	66	71	74	74	73	70	80
L _{WA8} , niedrig (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L _{WA8} , hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB
 L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie



DZQ 60/126 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

