

ECA 150/4



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und geräuschemem Motor

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0036

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	150 m ³ /h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,3 kg
Gewicht mit Verpackung	1,55 kg
Nennweite	150 mm
Breite mit Verpackung	210 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Tiefe mit Verpackung	210 mm
Schalldruckpegel	29 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840367


ECA 150/4

Kennlinie



U = 230 V
f = 50/60Hz

Maßzeichnung [mm]



① Kabeleinführung

ECA 150/4

