

KSDV 2-125/12-75



Kurzinformation

Kombi-Schalldämmverteiler für sämtliche Maico KWL-Geräte

Artikelnummer 0092.0586

Technische Daten

Einbauort	Wand / Decke / Dachschräge
Material	Blech
Farbe	silber
Gewicht	15,2 kg
Gewicht mit Verpackung	18,7 kg
Anzahl Anschlussstutzen	12
Nennweite	125 mm
Geeignet für Nennweite	75 mm
Breite	595 mm
Höhe	215 mm
Tiefe	800 mm
Breite mit Verpackung	650 mm
Höhe mit Verpackung	270 mm
Tiefe mit Verpackung	890 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799925866

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA} , 1 Öffnung (dB)	-	12	36	40	55	55	50	53	-
L _{WA} , 2 Öffnungen (dB)	-	7	31	37	51	53	47	50	-
L _{WA} , 3 Öffnungen (dB)	-	5	26	36	49	51	47	50	-
L _{WA} , 4 Öffnungen (dB)	-	4	25	33	47	51	45	47	-

KSDV 2-125/12-75

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA} , 5 Öffnungen (dB)	-	4	23	32	46	49	44	47	-
L _{WA} , 6 Öffnungen (dB)	-	4	22	30	44	49	44	47	-

Maßzeichnung [mm]

