


# NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC



## Kurzinformation

Externes wasserbasiertes Nachheiz- und Kühlregister zur Montage im horizontalen Zuluftkanal. Passend zum RLT-Gerät mit gleicher Bauartbezeichnung

Artikelnummer 0043.2610

## Technische Daten

Ausführung	für vertikale Gerätereihe
Fördervolumen	150 m³/h / 1.950 m³/h
Druckverlust	45 Pa
Medium	Wasser / 16 bar / 110 °C
Medium	Wasser
Max. Betriebsdruck	16 bar
Temperatur Medium max.	110 °C
Material Wärmeübertrager	Aluminium
Kanalmaß am Auslass	DN 315
Kanalmaß am Einlass	(B x H) 540 x 490 mm
Change Over Sensor	Ja, mit optionalem Change-Over Sensor
Anwendung	Hohe Temperaturspreizung
Registercode	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.8P 4NC
Einbauort	Zuluftkanal / innen / außen
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	weiß ähnlich RAL 7047
Gewicht	33 kg
Gewicht mit Verpackung	38,94 kg
Anschlussdurchmesser Warmwasser	3/4" AG
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	3/4"
Breite	760 mm
Höhe	715 mm
Tiefe	710 mm
Breite mit Verpackung	880 mm
Höhe mit Verpackung	955 mm
Tiefe mit Verpackung	830 mm
Medium	Wasser
Material Wärmeübertrager	Aluminium
Kanalmaß am Auslass	DN 315
Kanalmaß am Einlass	(B x H) 540 x 490 mm

# NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC

Change Over Sensor	Ja, mit optionalem Change-Over Sensor
Anwendung	Hohe Temperaturspreizung
Registercode	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.8P 4NC
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799985488

## Maßzeichnung [mm]

