

# PDH 5



## Kurzinformation

Portabler Heizlüfter, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Baucontainer, Garage

Artikelnummer 0082.0081

## Technische Daten

Fördervolumen	300 m <sup>3</sup> /h / 480 m <sup>3</sup> /h
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Leistungsaufnahme	5.000 W
I <sub>Max</sub>	6,2 A / 7,3 A
Schutzart	IP X4
Elektrische Steckverbindung	CEE, 16A
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	7,9
Umgebungstemperatur	40 °C
Heizleistung	2.500 W / 5.000 W
Schalldruckpegel	38 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799820819

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA1</sub> , hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54

L<sub>WA1</sub> = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren oder Luftreiniger freiansaugend und freiblasend

# PDH 5

Maßzeichnung [mm]

