

DZS 35/2 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer 0094.0060

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	38,4 %
Messkategorie	A
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	45,5
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0094.0060
$P_{BEP} / \text{Fördervolumen}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	0,76 kW / 4.040 m ³ /h / 260 Pa
n_{BEP}	2.830 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schalleistungspegel L_{WA7}	90 dB(A)