

EDR 40



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator für Rohreinbau, DN 400

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor

Artikelnummer 0080.0660

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Gesamteffizienz η | 45,8 % |
| Messkategorie | A |
| Effizienzklasse | statisch |
| Effizienzgrad N | 63,4 |
| VSD erforderlich | nein |
| Herstellungsjahr | siehe Typenschild |
| Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Art.-Nr. | 0080.0660 |
| $P_{BEP} / \text{Fördervolumen}_{BEP} / P_{fs, BEP}$ | 0,211 kW / 2.419 m ³ /h / 158 Pa |
| n_{BEP} | 1.440 1/min |
| spezifisches Verhältnis | ≈ 1 |
| Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | siehe Montageanleitung |
| Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | siehe Montageanleitung |
| Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind | - |
| I_{BEP} | 0,9 A |
| Schalleistungspegel L_{WA5} | 74 dB(A) |